

**GENEL**

Zemecs Multimode OM SC adaptörler, ITU-T G.651, ANSI/TIA 568-3.D, EIA/TIA 492-AAAD, IEC 60874, IEC 61754 ve ISO/IEC 11801 standartlarıyla uyumludurlar ve 100G fiber optik omurga ağlarında iç veya dış ortamda kullanılan panel veya ek/dağıtım kutularının içinde ek yapılması için kullanılırlar.

MALZEME ÖZELLİKLERİ

BİLEŞEN	TİP	MALZEME	RENK
Gövde	SC	Termoplastik	Turkuaz
Ferrül	N/A	Zirkon Seramik	N/A
Flanş	N/A	Paslanmaz Çelik	

OPTİK ÖZELLİKLER

Ek Kaybı @850nm.	0,30	dB., Maks.
Dönüş Kaybı	35	dB., Min.
Zayıflama @850nm.	3,50	dB., Maks.

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Taşıma ve Depolama Sıcaklığı	-40 / +85	°C
Kurulum Sıcaklığı	-40 / +85	°C
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +85	°C
Bağıl Nem	10 - 90, Yoğunlaşmayan	%

ÖZELLİKLER

- Dönüş kaybı ≥ 35 dB
- 40°C / +85 °C çalışma sıcaklığı
- RoHS 2011/65/EU uyumlu
- Toz kapaklı

**UYGULAMALAR**

- 100G ve 40G fiber optik ağlarda pigtail-aktarma kablosu bağlantısı
- Fiber optik duvar prizleri
- Aktarma kabloları ve panelleri

UYGUNLUK**Jenerik Kablolama Ve Kablolama Bileşenleri Standartları**

• ITU-T G.651.1	• IEC 60874-1
• ANSI/TIA 568-3.D	• IEC 61754-4
• ISO/IEC 11801	• IEC 60794

Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Standardı

• 2011/65/EU (RoHS-2)

PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Tanımı
F5M4-81U2	Zemecs OM4 Dupleks Adaptör, SC
F5M4-81U1	Zemecs OM4 Simpleks Adaptör, SC