

**GENEL**

Zemecs Singlemode LC/APC adaptörler, ITU-T G.652.D, ANSI/TIA 568-3.D, EIA/TIA 492-CAAA, IEC 60874, IEC 61754 ve ISO/IEC 11801 standartlarıyla uyumludurlar. Daha yüksek dönüş kayıpları sayesinde özellikle FTTX uygulamalarında tercih edilirler.

MALZEME ÖZELLİKLERİ

BİLEŞEN	TİP	MALZEME	RENK
Gövde	LC	Termoplastik	Yeşil
Ferrül	N/A	Zirkon Seramik	N/A
Flanş	N/A	Paslanmaz Çelik	

OPTİK ÖZELLİKLER

Ek Kaybı @1310nm.	0,30	dB., Maks.
Dönüş Kaybı	60	dB., Min.
Zayıflama @1310nm. @1550nm.	0,34 0,25	dB., Maks.

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Taşıma ve Depolama Sıcaklığı	-40 / +85	°C
Kurulum Sıcaklığı	-40 / +85	°C
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +85	°C
Bağıl Nem	10 – 90, Yoğunlaşmayan	%

ÖZELLİKLER

- Dönüş kaybı ≥ 60 dB
- -40°C / +85 °C çalışma sıcaklığı
- Toz kapaklı
- RoHS 2011/65/EU uyumlu

**UYGULAMALAR**

- 10G ve 1G fiber optik ağlarda pigtail-aktarma kablosu bağlantısı
- Fiber optik duvar prizleri
- Aktarma kabloları ve panelleri

UYGUNLUK**Jenerik Kablolama Ve Kablolama Bileşenleri Standartları**

• ITU-T G.652.D	• IEC 60874-1
• ANSI/TIA 568-3.D	• IEC 61754-4
• ISO/IEC 11801	• IEC 60794

Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Standardı

- 2011/65/EU (RoHS-2)

PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Tanımı
F5SD-64A4	Zemecs SM Dörtlü Adaptör, LC/APC
F5SD-64A2	Zemecs SM Dupleks Adaptör, LC/APC
F5SD-64A1	Zemecs SM Simpleks Adaptör, LC/APC

